

www.hackergiardini.ch

HACKER
Garden Center

Via alle Brere 3
6598 Tenero
Tel. 091 793 16 51

Pavimentazioni, Rocce e ghiaie ornamentali, Sistemi d'inverdimento

GRAVELFIX

**Pavimentazione drenante
Sistema stabilizzante per granulati e ciottoli**

BERA 



GRAVELFIX è un prodotto innovativo ed un'ottima soluzione per una pavimentazione pratica ed economica

GRAVELFIX è stato progettato per architetti e professionisti del verde per ottenere i migliori risultati nello stabilizzare granulati e ciottoli decorativi.

Utilizzare GRAVELFIX è facile e veloce.

Grazie alle numerose applicazioni e ai suoi importanti vantaggi GRAVELFIX è un prodotto innovativo molto richiesto.

Le pavimentazioni tradizionali ora hanno un'altra alternativa attraente.

Applicazioni principali:

- parcheggi pubblici e privati;
- piste pedonali e ciclabili;
- aree e viali cimiteriali;
- parchi e giardini;
- terrazzi e giardini pensili;
- passi carrali;
- aree giochi.
- aree condominiali.

Vantaggi:

- pavimentazione drenante al 100%;
- pavimentazione pedonale idonea al traffico leggero e pesante, moto, biciclette e carrozzine per disabili;
- pavimentazione economica che mantiene inalterato il colore nel tempo;
- prodotto completamente riciclabile a base di polipropilene di alta qualità puro al 100%;
- pavimentazione dotata di geotessile che rallenta la crescita delle erbacce e trattiene granulati o ciottoli;
- facilmente tagliabile e adattabile a tutti gli ambienti;
- non è sensibile al gelo e al sale;
- le lastre possono essere posate su superfici con pendenza fino a 45% senza necessità di ancoraggio;
- la struttura GRAVELFIX impedisce la formazione di orme e di solchi dovuti al passaggio di biciclette o automobili;
- GRAVELFIX non necessita di manutenzione.



- Struttura a nido d'ape con alveoli di 42 mm
- Altezza alveoli 32 mm
- Lastre di 0,9 m² con geotessile di 30 g/m² applicato al lato inferi
- Dimensione lastre 80x120 cm
- Peso lastra 1,5 kg
- 70 lastre per bancale
- bancale di 63 m²

- Resistente alla compressione fino a 300 t/m²
- Polipropilene di alta qualità puro al 100% completamente riciclabile
- ISO 9001
- 16949 Lloyds
- REACH
- Made CEE
- Stoccaggio di lunga durata al riparo dei raggi UV



1



2



3



5



6



7



8



9



10



11



12

Istruzioni e consigli per come posare GRAVELFIX

1. Posizionamento e ancoraggio bordi per definire il perimetro della realizzazione.
2. Per ottenere un design architettonico ricurvo, è consigliabile utilizzare bordi in PVC o alluminio che dovranno sporgere indicativamente di 5,2 cm sopra il fondo ben compatto.
3. Pressare al meglio il fondo della realizzazione per renderla tutta uniforme ed evitare avallamenti.
4. Consigliamo di livellare e compattare il fondo utilizzando sempre uno strato finale di 4 cm di sabbia ben pressata.
5. Dopo la realizzazione del fondo i pannelli **GRAVELFIX** possono essere posizionati sulla superficie.
6. I pannelli sono facilmente adattabili alla forma del vostro lavoro.
7. Per riempire **GRAVELFIX** si può utilizzare uno solo o due formati di granulati.
8. Usando 2 misure di granulati, riempire prima con una misura più piccola fino al bordo, compattare i granulati fini usando una macchina vibrante, applicare dunque lo strato finale con i granulati o ciottoli scelti.
9. Usando 1 sola misura di granulati o ciottoli, riempire direttamente **GRAVELFIX** con il prodotto scelto senza compattare la superficie. Usando 1 sola misura è più veloce l'applicazione.
10. Riempire i pannelli uniformemente fino a formare uno strato di 2 cm sopra la superficie del **GRAVELFIX**.
11. Una volta riempite a dovere le celle del **GRAVELFIX** avrete già terminato il vostro lavoro.
12. La superficie sarà quindi percorribile senza nessun problema.

Progettare utilizzando **GRAVELFIX** rende tutto più bello, pratico e utile.



Il fondo rappresenta una parte importante per la buon riuscita del lavoro. Un buon fondo dà una pavimentazione stabile.

Le fondazioni dipendono dall'utilizzo previsto.

- *Veicoli leggeri, 15 cm di fondo ben pressato con strato finale di 4 cm di sabbia.*
- *Veicoli pesanti, 25 cm di fondo ben pressato con strato finale di 6 cm di sabbia.*

Alcuni dei principali colori di Granulati e Ciottoli utilizzati per riempire GRAVELFIX

I ciottoli sono consigliabili per spazi frequentati da bambini dove i sassi tondi non pungono ed evitano graffiature



Granulometrie
consigliate tra 3 e 18 mm

P
C
W

1. Ciottolo Travertino - 2. Ciottolo tipo Bianco Verona - 3. Verde Alpi - 4. Ciottolo Brenta - 5. Bianco Carrara - 6. Bianco Zandobbio
7. Ciottolo Rosso Verona - 8. Bardiglio Toscano - 9. Ciottolo Tevere - 10. Ciottolo Giallo Siena - 11. Rosa Corallo - 12. Giallo Mori - 13. Ciottolo Brembo
14. Ciottolo Bianco Carrara - 15. Ciottolo Millefiori - 16. Rosso Verona - 17. Ciottolo Verde Alpi - 18. Nero Ebano





1. Preparazione del fondo. 2. Posizionamento dei pannelli **GravelFix**. 3. Prodotto applicato con **GravelFix**.

www.hackergiardini.ch

HACKER
Garden Center

Via alle Brere 3
6598 Tenero
Tel. 091 793 16 51

Pavimentazioni, Rocce e ghiaie ornamentali, Sistemi d'inverdimento